



Micro-USB Ladegerät 2,5 A
 Speziell für Raspberry Pi Computer
 ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
 mit 100 bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

- Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
USB 2.0 Micro-Stecker (Typ A)
- Eingang: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
- Ausgang: 5 V--- 2,5 A max.
- Schutzklasse: 2
- Kabel: Rundkabel; L: 1,5 m
- Gewicht: 84 g
- Konformität: EMV, NSR, ErP, RoHS

Micro-USB charger 2.5 A
special designed for Raspberry Pi
allows for a quick charge directly at the socket
voltage of 100-240 V also allows for use abroad

- Connections: Euro plug (type C, CEE 7/16)
USB 2.0 Micro-socket (type A)
- Input: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.5 A
- Output: 5 V--- 2.5 A max.
- Protection class: 2
- Cable: round cable; L: 1.5 m
- Weight: 84 g
- Conformity: EMC, LVD, ErP, RoHS

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 05.08.2016	tf	Micro-USB-Ladegerät 2,5 A	
		gepr.: 05.08.2016	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				71889	

