



Nr. / No.	Länge / Length (m) ± T
76790	0.5±0.02
76791	1.0±0.02
76792	1.5±0.03
76793	2.0±0.03

DisplayPort 1.3 Kabel

- Anschlüsse: 2x DP-Stecker (20-Pin)
- Kabeltyp: Rundkabel; AWM Style 20276
- Material: Innenleiter: #30; TC
Mantel: LD-PE/PVC
Stecker: ABS
Kontakte: vergoldet
- Schirmung: 2-fach
- Knickschutz: beidseitig
- Übertragung: max. 32,4 Gbit/s
- Auflösung: max. 5K Ultra HD+ 2880p (60 Hz)
- Isolationswid.: 10 MOhm @ 200 V min.
- Kontaktwid.: 3 Ohm max.
- Konformität: RoHS

DisplayPort 1.3 Cable

- Connectors: 2x DP plug (20-Pin)
- Cable type: Round cable; AWM Style 20276
- Material: Inner cond.: #30; TC
Sheath: LD-PE/PVC
Plug: ABS
Contacts: gold-plated
- Shielding: 2-times
- Kink Protect.: both sides
- Data transfer: max. 32.4 Gbps
- Resolution: max. 5K Ultra HD+ 2880p (60 Hz)
- Insulation res.: 10 MOhm @ 200 V min.
- Contact res.: 3 Ohm max.
- Conformity: RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
09.02.2017	tf	gez.:	02.02.2017	tf	MMK 648 (DisplayPort 1.3)	von
		gepr.:	02.02.2017	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change						

