



## Isolierdurchführungen seitlich offen

Material: PA 6.6, UL94-V2 (HE-01)  
 Farbe: schwarz  
 Temperatur: 105 °C

Montage in Löcher mit vorverlegten Kabeln.  
 Montage von Kabeln mit vormontiertem Stecker.




| Artikel-Nr. | Montage-Loch- $\phi^*$ | Plattenmaß max. | Maße A | B    | C    | D   | MOQ Stück |
|-------------|------------------------|-----------------|--------|------|------|-----|-----------|
| H-2865      | 9,5                    | 3,2             | 6,7    | 10,7 | 10,3 | 1,1 | 100       |
| H-2867      | 11,1                   | 3,2             | 7,9    | 12,3 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2871      | 12,7                   | 3,2             | 7,9    | 14,3 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2869      | 14,3                   | 3,2             | 9,9    | 16,3 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2872      | 15,9                   | 3,2             | 11,5   | 17,5 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2873      | 19,0                   | 3,2             | 13,9   | 20,2 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2874      | 22,2                   | 3,2             | 17,1   | 23,4 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2878      | 25,4                   | 3,2             | 20,2   | 27,0 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2879      | 27,8                   | 3,2             | 22,0   | 28,6 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2881      | 31,8                   | 3,2             | 26,6   | 34,1 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2882      | 34,9                   | 3,2             | 29,8   | 37,3 | 10,3 | 1,6 | 100       |
| H-2883      | 38,1                   | 3,2             | 31,7   | 40,1 | 10,7 | 2,0 | 100       |

\* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Loch ist möglich.

## Kabeldurchführungen geschlitzt

zur Aufnahme unterschiedlicher Kabeldurchmesser

Material: PA 6.6, UL94-V2 (HE-01)  
 Farbe: schwarz  
 Temperatur: 105 °C



| Artikel-Nr. | Montage-Loch- $\phi^*$ | Plattenmaß max. | Kabel- $\phi$ max. | Maße B | C    | MOQ Stück |
|-------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------|------|-----------|
| AF0625      | 15,9                   | 3,2             | 11,1               | 18,3   | 10,3 | 100       |
| AF0750      | 19,0                   | 3,2             | 12,7               | 21,8   | 9,9  | 100       |
| AF0812      | 20,6                   | 3,2             | 12,7               | 22,6   | 9,9  | 100       |
| AF0900      | 22,2                   | 3,2             | 14,3               | 23,8   | 11,5 | 100       |
| AF1000      | 25,4                   | 3,2             | 19,0               | 27,0   | 11,5 | 100       |
| AF1093      | 27,8                   | 3,2             | 20,6               | 29,4   | 11,5 | 100       |
| AF1100      | 34,9                   | 3,2             | 25,4               | 36,5   | 11,5 | 100       |

\* Nennmaß, Montage in ein etwas größeres Loch ist möglich.

Unsere Produkte sind RoHS-konform.