

# Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

# Clips femelles plats et fiches avec isolation

# Flat receptacles and tabs with insulation

## 2,8 mm

Werkstoff:  
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:  
PVC -10°C bis +75°C  
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Matière:  
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:  
PVC -10°C à +75°C  
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.



Material:  
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:  
PVC -10°C up to +75°C  
PA -55°C up to +105°C









Current carrying capacity:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

389805  
(3898/0,5)



UL-No. E235796

| Werkstoff Isolation<br>Isolation en<br>Insulation   | mm <sup>2</sup><br>(AWG) | für Steckzungen<br>pour languettes<br>for tabs                                      | Artikel-N. / Numéro d'article / Part-No.  |                     |         | L<br>mm | A<br>mm | øD<br>mm | Stand-<br>Packg                  | Werkzeuge<br>Outils<br>Tools     |
|---|--------------------------|---|---|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
|   |                          |   | Farben<br>Couleurs<br>Colours   | Form A<br>DIN 46245 | Form B  |         |         |          |                                  |                                  |
| <br>PVC           | 0.1-0.5 (26-22)          | 2.8 x 0.5<br>2.8 x 0.8  |  | 389805              |         | 16      | 7.8     | 1        | 500                              | 3974N<br>3984L                   |
|   |                          |   |   | 389808              |         |         |         |          |                                  |                                  |
|   | 0.5-1 (22-18)            | 2.8 x 0.5<br>2.8 x 0.8  |  | 390005              | 390005S | 19      | 10.5    | 1.7      | 500                              | 3974N<br>3984O<br>3986N<br>3986S |
| 390008  |                          |   |   | 390008S             |         |         |         |          |                                  |                                  |
| 1.5-2.5 (16-14)   | 2.8 x 0.5<br>2.8 x 0.8   |  | 389905  | 389905S             | 19.5    | 10.5    | 2.3     | 500      | 3974N<br>3984O<br>3986N<br>3986S |                                  |
|   |                          |   | 389908  | 389908S             |         |         |         |          |                                  |                                  |
| <br>PA<br>(Nylon) | 0.5-1 (22-18)            | 2.8 x 0.5<br>2.8 x 0.8  |  | 396005              |         | 19.2    | -       | 1.7      | 500                              | 3974N<br>3984O<br>3986N<br>3986S |
|   |                          |   |   | 396008              | 396008S |         |         |          |                                  |                                  |
| <br>PVC           | 0.5-1 (22-18)            | 2.8 x 0.5<br>2.8 x 0.8  |  | 391305              | 391305S | 19      | 10.5    | 1.7      | 500                              | 3974N<br>3984O<br>3986N<br>3986S |
|   |                          |   |   | 391308              | 391308S |         |         |          |                                  |                                  |