









Lieferbare Tastkopfformen

Tastkopfformen	Durchmesser • Oberfläche
A 	4,00 • Au/Ni
B 	1,50 • Au/Ni
C 	4,00 • Au/Ni
D 	2,40 • Au/Ni
E 	4,00 • Au/Ni
F 	4,00 • Au/Ni
G 	4,00 • Ni
H 	4,00 • Ni

Serie 1040

Mechanische Daten

Rastermaß	4,00 mm
Maximaler Hub	5,50 mm
Arbeitshub	4,40 mm
Federvorspannung	0,50/0,70/0,80/1,50 N
Federkraft bei Arbeitshub (± 20%)	1,50/2,25/3,00/5,00 N

Elektrische Werte

Max. Strombelastung	5,0 A
Typ. Durchgangswiderstand	≤ 30 mOhm

Werkstoffe

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl
Hülse	Messing, vergoldet

empf. Bohrer – Durchmesser

HP 2361.1 (Trolitax)	2,99 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	3,00 mm

SERIE 1040

Bestellbeispiel:

1040 - C - 1,5 N - Au - 4,0

