

APC

APC Back-UPS Pro 1200 - USV - Wechselstrom 230 V - 720 Watt - 1200 VA - USB - 10 Ausgangsstecker



Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Produktbeschreibung	APC Back-UPS Pro 1200 - USV - 720 Watt - 1200 VA
Gerätetyp	USV - extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.2 cm x 38.2 cm x 30.2 cm
Gewicht	11.6 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	720 Watt / 1200 VA
Ausgangsstecker	5 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 (USV und Überspannung) 5 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	7.6 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie (Europäische Union - 3 Jahre)

erweiterte Merkmale ▼

Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
Breite	11.2 cm
Tiefe	38.2 cm
Höhe	30.2 cm
Gewicht	11.6 kg
Farbe	Schwarz

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 186 - 284 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingabeanschluss/-anschlüsse	Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	5 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 (USV und Überspannung) 5 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 (Überspannung)
Gestellte Leistung	720 Watt / 1200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk - RJ-45 Telefonleitung - RJ-11
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle

Überspannungsschutz	Standard
Energie-Nennleistung	445 Joules

Batterie

Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	7.6 min bei Volllast 19.9 min bei halbe Beladung
Ladezeit	8 Stunde(n)

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
---------------------------------	-----

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x Verwaltung - USB
----------------	----------------------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Produktzertifizierungen	CE, TUV, GOST, GS, RoHS, A-Tick

Herstellergarantie

Service & Support	2 Jahre Garantie (Europäische Union - 3 Jahre)
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	45 dBA

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	23.8 cm
Transporttiefe	48.8 cm
Transporthöhe	38.7 cm
Transportgewicht	13.2 kg

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung