

254 mm (10") Wandgehäuse



✓ 1.1 - 1.5 mm starkes Stahlblech

✓ Schutzklasse IP20

✓ erhältlich als 6HE & 9HE Version

✓ kompaktes Gehäuse

Kurzbeschreibung

254 mm (10") Wandgehäuse, 6HE oder 9HE - 312x300 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Features

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Fronttür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- Maximale Einbautiefe: ca. 260 mm
- Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen: 30 kg
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Plastikabdeckung im Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung

Produktübersicht

Die 254 mm (10")-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach und Boden bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.

Artikelnummer Information

Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Produktabmessungen (HxBxT) in mm
DN-10-05U-1	6HE	330x312x300 mm
DN-10-09U	9HE	464x312x300 mm

Logistische Daten

Artikelnummer	Verpackungsabmessungen (HxBxT) in mm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg
DN-10-05U-1	400x350x360 mm	5,5 kg	6,5 kg
DN-10-09U	540x350x360 mm	7,0 kg	8,5 kg

Produktabbildungen

DN-10-05U-1 | Anwendungsbeispiel



DN-10-09U



Technische Zeichnungen

DN-10-05U-1

